

triscan vacumslange  
 triscan Unterdruckschlauch  
 triscan vakumslang  
 triscan windscreen washer hose



**DK**

- Velegnet til:
- At erstatte PVC-slangerne til sprinkleranlægget og forlygtevaskeren
  - At forbinde vacuumstyret tilbehør, samt overløbsslangen på køleren
  - Forbliver flexibel så slangen er let at montere
  - Modstandsdygtig overfor varme og ozonpåvirkning
  - Tåler ydre temperaturer op til 100°C, kortvarigt 125°C

**D**

- Flexibel, damit der Schlauch leicht abgenommen und wieder montiert werden kann
- Beständig gegen die Schadstoffe unter der Motorhaube
  - Hitze- und ozonbeständig, knickfest
  - Maximale Umgebungstemperatur: +125°C

**S**

- Idealisk för
- Att ersätta PVC-slangarna för vindrute och strålkastarspolning
  - Att sammbinda vakumstyrda tillbehör, samt för evakueringsslangen på kylaren
  - Förblir flexibel så slangen är lätt att montera
  - Motståndskraftig mot värme och ozon-påverkan
  - Tål temperaturer på upp till 100°C kortvarigt upp till 125°C

**GB**

- Ideal to replace the PVC tubing used for windscreen or headlight washers; to connect vacuum operated car accessories and to discharge radiator overflow or rainwater.
- Remains flexible for easy installation
- Heat and ozone resistant
- Maximum ambient temperature: 100°C (125°C)



| Ø            | Triscan ref. | Længde<br>Länge<br>Längd<br>Length |
|--------------|--------------|------------------------------------|
| 3.0 mm 7/64" | 8630 10201   | 15 m                               |
| 4.0 mm 5/32" | 8630 4104    | 15 m                               |
| 5.5 mm 7/32" | 8630 4107    | 15 m                               |
| 6.3 mm 1/4"  | 8630 4110    | 15 m                               |





**> address**

Triscan a/s  
Engmarken 11  
DK-8220 Brabrand  
Denmark

**> contact**

Phone +45 8622 5811  
Fax +45 8622 5877

**> contact**

email [auto@triscan.dk](mailto:auto@triscan.dk)  
[www.triscan.com](http://www.triscan.com)