

triscan kølerslanger  
triscan Kühlerschlauch  
triscan kylarslangar  
triscan radiator hoses



**DK**

- Triscan kølerslange er velegnet til anvendelse i personvogne
- 2-lags konstruktion med mellemliggende armering sikrer slangen en lang levetid
- Modstandsdygtig overfor kølevæske, additiver, ozon, varme og tryk
- Holder formen - også ved høje temperaturer
- Minimalt varmetab i slangen
- Let at tilskære
- Flexibel og derfor let at montere
- Bredt program med mange størrelser
- Leveres stykvis i længder á 1 meter
- Temperaturområde fra -40°C til +135°C

**S**


- Triscan kylarslang för bland annat personbilar
- 2-skiktsskonstruktion med mellanliggande armering ger slangen lång livslängd
- Motståndskraftig mot kylarvätska, tillsatser, ozon, värme och tryck
- Håller formen - också vid hög temperatur
- Minimal värmeförlust i slangen
- Lätt att kapa vid behov
- Flexibel och därför enkel att montera
- Brett program med många storlekar
- Levereras styckvis i 1- meters längd
- Temperaturområde från -40°C till +135°C.

**D**

- Triscan Kühlerschlauch, ein leichter, gerader Schlauch für den Einsatz in Motoren bei grosser Beanspruchung
- Hohe Temperatur- und Rissbeständigkeit
- Besonders starke und biegsame Konstruktion, die Schwingungen und Stösse auffängt
- Seele sowie Ummantelung sind beständig gegen Hitze, Ozon und Kühlmittelzusätze
- Temperaturbereich von -40°C bis zu +135°C
- Erhältlich in 1-m-Längen

**GB**

- Triscan radiator hoses are well fitted for passenger cars
- 2 layer construction with intermediate reinforcement ensures the hose longevity
- Resistant to anti-freeze, additives, ozone, heat and pressure
- Keeps its shape - also at high temperatures
- Insignificant waste of heat within the hose
- Easy to cut
- Flexible and thus easy to install
- A wide range of many sizes
- Available in units of 1 metre each
- Range of temperature from -40°C up to +135°C



Ø	Længde Länge Längd Length	Triscan ref.: Riscan Ref.:	Max arbejdstryk Max. Arbeitsdruck Max arbetstryck Max working pressure
25 mm 1"	1 m	8630 10250	3 kg / cm <sup>2</sup>
28 mm 1-1/8"	1 m	8630 10280	3 kg / cm <sup>2</sup>
30 mm 1-3/16"	1 m	8630 10300	3 kg / cm <sup>2</sup>
32 mm 1-1/4"	1 m	8630 10320	3 kg / cm <sup>2</sup>
35 mm 1-3/8"	1 m	8630 10350	3 kg / cm <sup>2</sup>
38 mm 1-1/2"	1 m	8630 10380	3 kg / cm <sup>2</sup>
40 mm 1-9/16"	1 m	8630 10400	2 kg / cm <sup>2</sup>
42 mm 1-5/8"	1 m	8630 10420	2 kg / cm <sup>2</sup>
45 mm 1-3/4"	1 m	8630 10450	2 kg / cm <sup>2</sup>
48 mm 1-1/8"	1 m	8630 10480	2 kg / cm <sup>2</sup>
50 mm 2"	1 m	8630 10500	2 kg / cm <sup>2</sup>





**>address**

Triscan a/s  
Engmarken 11  
DK-8220 Brabrand  
Denmark

**>contact**

Phone +45 8622 5811  
Fax +45 8622 5877

**>contact**

email [auto@triscan.dk](mailto:auto@triscan.dk)  
[www.triscan.com](http://www.triscan.com)